


Серия: LEZ-VE

## Ролики из листовой стали с цапфой, колесо со стандартной цельнолитой резиновой шиной

50 - 205 кг

RoHS



3



**Кронштейны:** серии LEZ - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Цапфа и центральный стержень соединены болтом с фиксацией резьбы или представляют собой единый элемент.

Ось колеса на болту.  
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии VE - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет чёрный.

Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Тип подшипника: роликоподшипник.

Подробное описание: на страницах 132 и 43

| Поворотные ролики | Пов. ролики с фиксатором "stop-fix" | Диаметр колеса [мм] | Ширина шины [мм] | Грузоподъёмн. [кг] | Тип подшипника | Общая высота [мм] | Диаметр цапфы [мм] | Длина цапфы [мм] | Смещение [мм] |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| LEZ-VE 80R        | LEZ-VE 80R-FI                       | 80                  | 25               | 50                 | роликовый      | 102               | 20                 | 50               | 38            |
| LEZ-VE 100R       | LEZ-VE 100R-FI                      | 100                 | 30               | 70                 | роликовый      | 125               | 20                 | 50               | 36            |
| LEZ-VE 125R       | LEZ-VE 125R-FI                      | 125                 | 37,5             | 100                | роликовый      | 150               | 20                 | 50               | 40            |
| LEZ-VE 150R-22    | LEZ-VE 150R-22-FI                   | 150                 | 40               | 135                | роликовый      | 190               | 22                 | 60               | 54            |
| LEZ-VE 150R-27    | LEZ-VE 150R-27-FI                   | 150                 | 40               | 135                | роликовый      | 190               | 27                 | 60               | 54            |
| LEZ-VE 160R-22    | LEZ-VE 160R-22-FI                   | 160                 | 40               | 135                | роликовый      | 195               | 22                 | 60               | 54            |
| LEZ-VE 160R-27    | LEZ-VE 160R-27-FI                   | 160                 | 40               | 135                | роликовый      | 195               | 27                 | 60               | 54            |
| LEZ-VE 180R-22    | LEZ-VE 180R-22-FI                   | 180                 | 50               | 170                | роликовый      | 215               | 22                 | 60               | 54            |
| LEZ-VE 180R-27    | LEZ-VE 180R-27-FI                   | 180                 | 50               | 170                | роликовый      | 215               | 27                 | 60               | 54            |
| LEZ-VE 200R-22    | LEZ-VE 200R-22-FI                   | 200                 | 50               | 205                | роликовый      | 235               | 22                 | 60               | 54            |
| LEZ-VE 200R-27    | LEZ-VE 200R-27-FI                   | 200                 | 50               | 205                | роликовый      | 235               | 27                 | 60               | 54            |

### Аксессуары



|                              | с серой, не оставляющей следов шиной | электропроводящая модель с чёрной шиной | с оцинкованными защитными кожухами из стали | с пластмассовой защитой стопы | со стальной защитой стопы |
|------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------|
| Техническое описание на стр. | 38                                   | 36, 38                                  | 84  | 84                            | 84                        |
| Дополнение к наименованию    | -SG                                  | -EL                                     | -FA   | -FP                           | -FS                       |
| В наличии для                | всех                                 | по запросу                              | по запросу                                  | Ø колеса 125 мм по запросу    |                           |