

Серия: L-V, B-V, BH-V


**Ролики из листовой стали, для нагрузок средней тяжести, с крепёжной панелью, колесо со стандартной резиновой шиной**

50 - 385 кг

RoHS



3



**Кронштейны:** серии L/B/BH - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 160-280 мм), снабжён уплотнением (исключение: крепёжная панель размером 175x175 мм), спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77 Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии V - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет чёрный. Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей. **Особая конструкция этого обода характеризуется исключительной прочностью даже по отношению к предельно сильным толчкам и ударным нагрузкам и отличается элегантностью своей формы (дизайн удостоен приза "Die gute Industrieform").** Гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Типы подшипников: роликподшипник или два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 136, 137 и 43

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
L-V 80R	B-V 80R	L-V 80R-FI	80	25	50	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-V 100R	B-V 100R	L-V 100R-FI	100	30	70	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-V 125R	B-V 125R	L-V 125R-FI	125	37,5	100	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-V 140R	B-V 140R	L-V 140R-FI	140	37,5	115	роликовый	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-V 162R	B-V 162R	L-V 162R-FI	160	40	135	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-V 182R	B-V 182R	L-V 182R-FI	180	50	170	роликовый	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-V 202R	B-V 202R	L-V 202R-FI	200	50	205	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-V 200K	B-V 200K	L-V 200K-FI	200	50	205	шариковые	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-V 205R	B-V 205R	*	200	65	225	роликовый	240	140 x 110	105 x 75-80	11	70
L-V 252R-3	BH-V 252R	*	250	60	295	роликовый	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-V 252R		*	250	60	295	роликовый	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-V 252R		250	60	295	роликовый	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-V 256K		*	250	85	350	шариковые	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-V 256K		250	85	350	шариковые	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-V 282R		*	280	70	385	роликовый	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-V 282R		280	70	385	роликовый	318	220 x 120	190 x 75	15	

\* фиксирующую систему "stop-top" смотрите аксессуары

**Аксессуары**



	с серой, не оставляющей следов шиной	электропроводящая модель с чёрной шиной	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	с пластмассовой защитой стопы	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	36, 38	84	80	83	84	84
Дополнение к наименованию	-SG	-EL	-FA	-ST	RI-03.01 / RI-05.03	-FP	-FS
В наличии для	Ø колеса 80-200x50, 250x60 мм	Ø колеса 80-200x50, 250x60 мм	Ø колеса 80-250x60 мм	всех	RI-03.01: Ø 100-125 RI-05.03: 160-200x50	Ø колеса 125 мм по запросу	Ø колеса 160+200 мм по запросу

\*\* только для поворотных роликов без фиксирующих систем