

Серия: PK

## Колёса с пневматической шиной, с пластмассовым ободом

75 - 250 кг

✓RoHS



Твёрдость контакт. слоя	60° Shore A
Температурный диапазон	-20° C - +40° C
Сопротивление качению	хорошо
Маложумность	отлично
Бережное отнош. к полу	отлично

### Колёса серии PK:

**Шина:** пневматическая с рифлёным или блочным рисунком протектора, норма слойности 2, с камерой, высочайшая комфортабельность движения, бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный, соответствует нормативу 2005/69/ЕС по ПАУ. (Описание материала на стр. 38)  
**Обод:** из высококачественного прочного на излом полипропилена, цвет чёрный.

### Типы подшипников:

• Подшипник скольжения, коррозионно-стойкий.

- Роликоподшипник, смазанный долговечной смазкой.
- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

### Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ, но не к маслам (таблица на странице 36-37). Температурный диапазон: -20° C до +40° C. При температурах окружающей среды выше +30° C грузоподъёмность снижается.

Указанные размеры шины и колеса действительны для новой шины без воздействия нагрузок, значения ширины и диаметра могут в процессе эксплуатации немного изменяться

**Обзорная информация: на странице 46**

Колёса с рифлёным протектором	Колёса с блочным протектором	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина шины (T2) [мм]	Размер шины	Норма слойности	Грузоподъёмн. [кг]	Давление в шине [бар/psi]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]	Рифлёный протектор *	Блочный протектор *
PK 200/20-60G		200	50	200x50	2	75	2,5/36	скольжения	20	60	R01	
	PK 257/20-75G	260	85	3.00-4	2	150	2,0/30	скольжения	20	75		B04
PK 260/20-75G	PK 262/20-75G	260	85	3.00-4	2	150	2,0/30	скольжения	20	75	R01	B03
PK 260/25-75G	PK 262/25-75G	260	85	3.00-4	2	150	2,0/30	скольжения	25	75	R01	B03
PK 260/20-75R	PK 262/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	2,0/30	роликовый	20	75	R01	B03
PK 260/25-75R	PK 262/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	2,0/30	роликовый	25	75	R01	B03
PK 260/20-75K	PK 262/20-75K	260	85	3.00-4	2	150	2,0/30	шариковый	20	75	R01	B03
PK 300/20-75G	PK 302/20-75G	300	100	4.00-4	2	180	2,0/30	скольжения	20	75	R01	B02
PK 300/25-75G	PK 302/25-75G	300	100	4.00-4	2	180	2,0/30	скольжения	25	75	R01	B02
PK 300/20-75R	PK 302/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	2,0/30	роликовый	20	75	R01	B02
PK 300/25-75R	PK 302/25-75R	300	100	4.00-4	2	180	2,0/30	роликовый	25	75	R01	B02
PK 300/20-75K	PK 302/20-75K	300	100	4.00-4	2	180	2,0/30	шариковый	20	75	R01	B02
PK 400/20-75G	PK 402/20-75G	400	100	4.00-8	2	250	2,0/30	скольжения	20	75	R01	B07
PK 400/25-75G	PK 402/25-75G	400	100	4.00-8	2	250	2,0/30	скольжения	25	75	R01	B07
PK 400/20-75R	PK 402/20-75R	400	100	4.00-8	2	250	2,0/30	роликовый	20	75	R01	B07
PK 400/25-75R	PK 402/25-75R	400	100	4.00-8	2	250	2,0/30	роликовый	25	75	R01	B07

\* изображение смотрите на странице 198

### Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	с красным ободом	безаварийные колёса из мягкой резины
Техническое описание на стр.	38		44
Дополнение к наименованию	-SG	-ROT	Серия VWPP
В наличии для	Ø колеса 200 - 260 мм	Ø колеса 260 - 400 мм	смотрите на странице 156

