

Серия: ALST

## Большегрузные колёса с полиуретановым контактным слоем Blickle Softhane®, с алюминиевым основанием колеса

180 - 1150 кг

RoHS



Твёрдость контакт. слоя	75° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +70° C кратковрем. до +90° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малошумность	очень хорошо
Бережное отнош. к полу	очень хорошо



### Колёса серии ALST:

**Контактный слой:** из высококачественного полимеризующегося в результате химической реакции полиуретанового эластомера Blickle Softhane®, твёрдость 75° Shore A, очень высокая комфортность движения благодаря большой толщине и эластичности контактного слоя, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению, очень бережное отношение к поверхности пола, очень устойчив к абразивному износу, высокая устойчивость к порезам и их разрастанию, цвет зелёный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, очень прочное, основанное на химической связи, соединение с основанием колеса. (Описание материала на странице 39)

**Основание колеса:** изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия.

#### Тип подшипника:

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

#### Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +70° C, кратковременно до +90° C.

При температурах окружающей среды выше +40° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

**Обзорная информация:** на странице 47

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина колеса (T2) [мм]	Грузо- подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
ALST 80/15K	80	30	180	шариковые	15	35
ALST 82/15K	80	40	230	шариковые	15	40
ALST 100/15K	100	40	300	шариковые	15	40
ALST 125/15K	125	40	350	шариковые	15	45
ALST 127/20K	125	54	450	шариковые	20	60
ALST 150/20K	150	54	500	шариковые	20	60
ALST 160/20K	160	50	550	шариковые	20	60
ALST 180/20K	180	50	600	шариковые	20	60
ALST 200/20K	200	50	700	шариковые	20	60
ALST 250/20K	250	50	800	шариковые	20	60
ALST 250/25K	250	50	800	шариковые	25	60
ALST 300/25K	300	60	1150	шариковые	25	70

9

### Аксессуары



	антистатическая модель, не оставляющая следов	с сильно выпуклой контактной поверхностью
Техническое описание на стр.	36, 39	
Дополнение к наименованию	-AS	-CO
В наличии для	по запросу	по запросу

