


Серия: LH-SVS, BH-SVS

Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, с колесом из стали

700 - 900 кг

RoHS



Кронштейны: серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77 Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии SVS - изготовлены токарной обработкой из улучшаемой стали, поверхность катания имеет небольшую выпуклость. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 330 и 50

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-SVS 65K	BH-SVS 65K	65	40	700	шариковые	97	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 80K	BH-SVS 80K	80	40	700	шариковые	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-1	BH-SVS 100K-1	100	40	700	шариковые	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-3	BH-SVS 100K-3	100	40	700	шариковые	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SVS 127K	BH-SVS 127K	125	55	900	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55

Аксессуары



	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	83	83	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	FF 125
В наличии для	Ø 80 - 100 мм с панелью 100x85	Ø колеса 100 мм с панелью 140x110	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 125 мм по запросу	Ø колеса 125 мм